

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Directive 91/155/CEE

APRETASOFT SI 265

1. IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET DE LA COMPAGNIE

Désignation Commerciale	APRETASOFT SI 265
Fournisseur	CHABBERT CHIMIE SARL Le Causse – Espace Initiative 81290 LABRUGUIERE (France)
	Tél. 33 (0)5 63 74.26.77 Fax. 33 (0)5 63 74.26.78

2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

- Micro émulsion d'un dérivé de polysiloxane amino-fonctionnel.
- Emulgateur non-ionique

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Xi - Irritant

4. MESURES DE PREMIERS SECOURS

Contact avec la peau :	Laver à l'eau et au savon. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.
Contact avec les yeux :	Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes et consulter un spécialiste.
En cas d'ingestion :	Alerter un médecin.
En cas d'inhalation :	NC.

5. MESURE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens recommandés : poudre sèche, neige carbonique, mousse ou fine vaporisation d'eau.

Méthodes particulières d'intervention : Il convient de porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection. Maintenir les récipients froids en les arrosant d'eau longtemps après que le feu ait été maîtrisé. Déterminer la nécessité d'évacuer ou d'isoler la zone en accord avec le plan d'urgence en vigueur.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles : porter un équipement de protection approprié.

Protection de l'environnement : Empêcher la diffusion ou l'écoulement dans les canalisations d'égouttage, les fossés et les rivières par l'utilisation de sable, de terre ou de tout autre moyen approprié.

Méthodes de nettoyage : Déterminer la nécessité d'évacuer ou d'isoler la zone en accord avec le plan d'urgence en vigueur. Les écoulements importants doivent être maîtrisés par des systèmes de barrage, etc. Essuyer ou éponger avec une matière absorbante, puis placer dans un récipient muni d'un couvercle. En cas de déversement accidentel, le produit rend la surface glissante.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation : La ventilation générale est recommandée. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas respirer les vaporisations, ni les brouillards.

Stockage : Ne pas entreposer en présence d'agents oxydants.

Matériaux de stockage : Récipients en plastique

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des voies respiratoires : NC.

Protection des mains : Il convient de porter des gants résistant aux agents chimiques.

Protection des yeux : Ecran facial ou lunettes de sécurité fermées.

Protection de la peau : En principe, il n'est pas nécessaire de porter un équipement de protection.

Mesures d'hygiène : Utiliser de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver après manipulation, particulièrement avant de manger, de boire ou de fumer.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Nature chimique : Micro émulsion d'un dérivé de polysiloxane amino-fonctionnel.

Aspect physique : Liquide très fluide

Couleur : Incolore à opalescent

pH : Légèrement acide

Solubilité : Diluable dans l'eau en toutes proportions.

10. STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité : Stable dans les conditions normales.

Matières à éviter : Les métaux alcalins, halogènes, peroxydes, acides forts, isocyanates...

Matériaux à éviter : Peut réagir au contact d'agents oxydants forts.

Produits de décomposition dangereux : Fumées acres et irritantes.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Contact avec les yeux : Irritant

Contact avec la peau : Irritant

En cas d'inhalation : En principe, aucun effet néfaste n'est attendu

En cas d'ingestion : Aucun effet néfaste n'est attendu en cas d'ingestion de petites quantités de produit via la contamination par les doigts. L'ingestion de grandes quantités peut causer des troubles digestifs.

Informations complémentaires : Compte tenu de la très faible pression de vapeur dans des conditions normales de manipulation et à température et pression ambiante, le risque potentiel d'exposition aux vapeurs par inhalation est minime.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Effets sur l'environnement : Biodégradabilité > 90 % selon norme NF T 73-270

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Se conformer aux règlements et arrêtés préfectoraux en vigueur.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Non classé.

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Symbole : Xi – Irritant

Phase de risque : R36/38 – Irritant pour la peau et les yeux.

Conseil de prudence : S26 – En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

16. AUTRES INFORMATIONS

APPEL D'URGENCE 01.45.42.59.59

Usages : Apprêt textile.

Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné à la date mentionnée et sont donnés de bonne foi.

L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit

N° de version : 0001

Date de révision : 10.2000