

# CHABBERT CHIMIE

Le Causse – Espace Initiative  
81290 LABRUGUIERE (France)  
Tél. 33 (0)5 63 74 26 77 - Fax. 33 (0)5 74 26 78

## AUXILAM LP 40

AGENT DE BLOCAGE DU POLYAMIDE DESTINE A LA TEINTURE DES MELANGES  
LAINE/POLYAMIDE AVEC DES COLORANTS ACIDES

---

### Caractéristiques

Nature :	Sel d'alkylsulfate
Aspect :	Liquide jaune
Ionicité :	Anionique
PH (sol.2%) :	7.5 – 8.5
Densité :	1.1 à 20°C
Solubilité :	Soluble dans l'eau en toutes proportions

---

### Mode d'action du produit

- L'**AUXILAM LP 40** bloque les sites réactifs du polyamide et les libère progressivement au cours de la teinture, permettant ainsi au colorant de monter régulièrement sur la fibre.

---

### Quantité à mettre en œuvre

- La quantité d'**AUXILAM LP 40** à mettre en œuvre dépend du rapport laine/polyamide et de la nature du colorant.
- Les doses d'emploi varient de 0.5% à 8.0% suivant l'intensité du coloris et le degré de blocage souhaité.

---

### Stockage

Il convient de stocker le produit à température ambiante, à l'abri du chaud et du gel. Dans le cas de stockage à basse température, des cristaux peuvent se former. Il suffit alors de réchauffer légèrement le produit sous agitation pour qu'il retrouve ses caractéristiques initiales.

## Conditionnement

- Fût de 120 Kg net
- Container de 1000 Kg net

---

**Les informations que contient cette notice correspondent à l'état actuel de nos connaissances et sont données de bonne foi. Ils ont pour but de vous renseigner, mais ne sauraient engager notre responsabilité car nous ne sommes pas en mesure de contrôler la façon dont nos produits sont mis en œuvre.**

---

Version 0002

Date : 12/2002